

*\*данные актуальны на январь 2024 года*

### Доступные варианты оборудования

№ п/п	Состав технических средств	Цена за ед.продукции, тыс. руб.
1.	СХД SSD 40ТВ, 12x SAS SSD 3,86 ТВ	3 000
2.	СХД SSD 80ТВ, 24x SAS SSD 3,86 ТВ	4 000
3.	СХД HDD 96ТВ, 12x SAS HDD 8 ТВ	1 500

### Спецификация

Доступные диски для системы хранения
Enterprise HDD 7200 RPM SAS3 от 4ТВ до 22ТВ
Enterprise SSD SAS 3 от 1.92ТВ до 15.36ТВ
Питание
Система хранения стандартно комплектуется блоком питания из двух моделей питания мощностью по 920 Вт (1+1) с горячей заменой
Система управления дисками
HDD S.M.A.R.T.
Система оповещения об износе диска

LED идентификация
Физические параметры
Корпус для установки в стойку 2U
Высота 3.5" (89mm)
Ширина 17.2" (437 mm)
Глубина 25.5" (647 mm)
Корзина hot-swap 12x для 3.5 HDD
Корзина hot-swap 24x для 2.5 SSD
Температура эксплуатации 5°C — 35°C (41°F — 95°F)
Файловый доступ
SMB v1/2/3
NFSv3, v4
Блочный доступ
iSCSI
Fibre Channel
Поддержка систем визуализации

VMare
KVM
Citrix XenServer
Microsoft Hyper-V
другие
Поддержка операционных систем
Windows
Linux
Unix
Гибридная система и All-Flash
Опционально
Двухконтрольная система (HA)
Опционально
Кэш для записи (Max)
16 GB SSD
Сеть

2x 1G Base-T (Standard)
2x 10/25 GbE (optical)
4x 10GbE или 2x 40 GbE (optical)
Fiber Channel
2x8 Gbit/s
2x16 Gbit/s
Максимальная ёмкость
1 Пбайт